

# LED-Akku-Baustrahler

## ML003G

18V/40V max. • 1.900 lx • 1.100 lm

**LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes**

Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen. Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar.



### Technische Details

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                 | 18 / 40 V          |
| Akkusystem LXT               | ✓                  |
| Akkusystem XGT               | ✓                  |
| Lichtstrom                   | 450 - 1100 Lumen   |
| Schutzart (IP Code)          | IP65               |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA)    | 3,7 - 4,7 kg       |
| Produktabmessung (L x B x H) | 249 x 298 x 280 mm |
| Akkutyp                      | Li-ion             |
| Oszillationswinkel           | 0 - 240 °          |
| Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah  | 22 / 10 h          |
| Produktgewicht               | 3,4 kg             |

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381746632**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**BL1830B**  
Akku BL1830B



**BL1840B**  
Akku BL1840B



**BL1850B**  
Akku BL1850B



**BL1860B**  
Akku BL1860B



**BL4025**  
Akku BL4025



**BL4040**  
Akku BL4040



**GM00001396**  
Schraubklemme



**GM00002073**  
Lampenstativ



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

